







Canon Personkopiatorer. Tekniska data

				
Typ	Bordsmodell/portabel (med bårhandtag)	Bordsmodell/portabel (med bårhandtag)	Bordsmodell/Portabel (med bårhandtag)	Bordsmodell
Kopieringsbord	Rörligt	Rörligt	Rörligt	Fast
Kopieringshastighet (kopior/min)	—	4 kopior/minut (A4)	6 kopior/minut (A4)	12 kopior/minut (A4)
Kopieringsfärger	Svart	Svart	Svart	Svart
Exponeringsinställning	Manuell	Automatisk (AE) och manuell	Automatisk (AE) och manuell	Automatisk (AE) eller manuell
Fixeringsmetod	—	—	—	SURF (Surface Rapid Fusing)
Kopieringsbord	—	—	—	Indirekt elektrostatisk kopiering
Kopierbara original	Upp till A4/Legal, ark, böcker och tredimensionella föremål (upp till 2 kg)	Upp till A4/Legal, ark, böcker och tredimensionella föremål (upp till 2 kg)	Upp till A4/Legal, ark, böcker och tredimensionella föremål (upp till 2 kg)	Upp till A4, ark, böcker och tredimensionella föremål (upp till 2 kg)
Max. originalformat	A4/Legal	A4/Legal	A4/Legal	A4/Legal
Kopieformat	A4 till A6 (brevkort)	A4 till A6 (brevkort)	A4 till visitkort (51 x 88 mm)	A4 till visitkort (51 x 88 mm)
Kopieringsmaterial	Vanligt papper (50-128 g/m ²), overheadfilm, etikettark, ritpapper, brevkort, tjockt papper (upp till 128 g/m ²)	Vanligt papper (50-128 g/m ²), overheadfilm, etikettark, ritpapper, brevkort, tjockt papper (upp till 128 g/m ²)	Vanligt papper (50-128 g/m ²), overheadfilm, etikettark, ritpapper, brevkort, visitkort	Vanligt papper (64-128 g/m ²), overheadfilm, etikettark, brevkort, visitkort
Tid för första kopian (s)	22 sekunder (A4)	22 sekunder (A4)	15 sekunder (A4)	10 sekunder (A4)
Uppvärmningstid (s)	0 sekunder (vid rumstemperatur 20° C)	0 sekunder (vid rumstemperatur 20° C)	0 sekunder (vid rumstemperatur 20° C)	0 sekunder (vid rumstemperatur 20° C)
Multikopiering	—	1/9 och kontinuerlig	1/9 och kontinuerlig	—
Pappersmatning	Arkmatare: 1 ark	Arkmatare: 50 ark	Arkmatare: 50 ark	Kassett: 250 ark / Arkmatare: 1 ark
Manuell pappersmatning	JA	NEJ	NEJ	—
Exponeringsautomatik	NEJ	JA	JA	JA
Antal kopior	—	—	—	1 - 100
Automatisk avstängning	Cirka 5 minuter efter sista hanteringen	Cirka 5 minuter efter sista hanteringen	Cirka 5 minuter efter senaste hantering	Cirka 5 minuter efter senaste hantering
Tonerbesparing	—	—	—	Upp till 20%
Foto-läge	—	—	—	JA
Reproförhållanden	—	—	—	Direktkopiering: A4, A5 Förminskning: A4 - A5 (70%) Förstoring: A5 - A4 (141%)
Zoomomfång	—	—	—	70 - 141%
Elanslutning	220-240V AC 50Hz	220-240V AC 50Hz	220 - 240V AC 50Hz	220 - 240V AC, 50 - 60Hz
Effekt (W)	600 W (max.), 1,4 W (standby)	600 W (max.), 1,4 W (standby)	600 W (max.), 1,4 W (standby)	Max. 0,90 kW
Mått (B x D x H)	359 x 439 x 115 mm	359 x 439 x 115 mm	359 x 407 x 108 mm	484 x 448 x 297 mm
Installationsutrymme (B x D)	639 x 439 mm	813 x 439 mm	864 x 407 mm	694 x 448 mm
Vikt (utan kassett)	Cirka 8,2 kg	Cirka 8,2 kg	Cirka 9,0 kg (inklusive kassett)	Cirka 19,3 kg (inklusive kassett)
KASSETTYPER				
Canon kassett E16	Ger upp till 2.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 2.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 2.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 2.000 A4-kopior ¹
Canon kassett E30	Ger upp till 4.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 4.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 4.000 A4-kopior ¹	Ger upp till 4.000 A4-kopior ¹

1. Alla kapacitetsvärden baseras på 5 % svart täckning på A4 (E16 + E30).

En full kassett medlevereras till alla modeller.

Canon Personkopiatorer. Tekniska data

		
LASERKOPIATORFUNKTIONER		
Maskintyp	Digital kopiator med flatbäddsscanner och skrivare	Digital kopiator med flatbäddsscanner och skrivare, fax och ADF
Kopieringsmetod	Svartvit laserskrift	Svartvit laserskrift
Kopieringshastighet	14 kopior/min (1:1, A4)	12 kopior/min (1:1, A4)
Kopieringsupplösning	1.200 x 600 dpi	600 x 600 dpi (ökad till 1.200 x 600 dpi)
Uppvärmningstid	Cirka 11,2 sekunder (A4)	Cirka 17 sekunder (1:1, A4)
Tid för första kopian	1 sekund (vid rumstemperatur 20° C)	1 sekund (vid rumstemperatur 20° C)
Zoomomfång	50% - 200%	50% - 200% i 1% steg
Förstoring/Förminskning	Ja (förinställda - 50%, 72%, 81%, 86%, 115%, 141%, 200%)	5 förinställda 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Exponeringsinställning	Automatisk och manuell	Automatisk och manuell
Inställning för originaltyp	Text, Foto, Text+Foto	Text, Foto, Text+Foto
Max. originalformat	A4/LTR/LGL	A4/LTR/LGL
Pappersformat	A4, LTR, Legal Envelope: COM10, Monarch, DL, C5	A4 (brevkort - A4/LGL för arkmataren)
Övriga funktioner	Tonerbesparing, multikopiering max. 99 kopior, elektronisk sortering 2-på-1 kopiering, 1 till N minneskopiering	Tonerbesparing, multikopiering max. 99 kopior, elektronisk sortering 2-på-1 kopiering, 1 till N minneskopiering
LASERSKRIVARFUNKTIONER		
Utskriftsmetod	Svartvit laserskrift	Svartvit laserskrift
Utskriftshastighet	14 sidor/minuter (1:1, A4)	12 sidor/minuter (1:1, A4)
Skrivarupplösning	600 x 600 dpi, (ökad till 1.200 x 600 dpi)	600 x 600 dpi, (ökad till 2.400 x 600 dpi)
Skrivardrivrutin	Canon Advanced Raster Printing System (CARPS)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Operativsystem	Windows 98/Me/2000/XP	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
Minneskapacitet	Upp till 4 MB	2 MB
Gränssnitt	USB (Universal Serial Bus)	Dubbelriktat parallellt IEEE1284 eller USB
Nätverk	NEJ	Nätverksutskrift med Nätverksadapter AXIS 1610 (extra tillbehör) (med stöd för TCP/IP och NET BEUI)
LASERFAXFUNKTIONER		
Modemhastighet/kompatibilitet	—	14.400 bps faxmodem - G3
Sändningshastighet	—	Cirka 6 s/sida ²
Minneskapacitet för mottagning	—	Mottagning av upp till 79 sidor ²
Bildbehandling	—	Ultra High Quality (UHQ)
Övriga funktioner	—	12 snabbval, 100 kortnummer, automatisk omkoppling Fax/Tel
ALLMÄNNA EGENSKAPER		
Dokumentmatare	PCD-320: NEJ / PCD-340: JA	Automatisk dokumentmatare för 30 sidor
Kassettyp	Canon kassett T med servicedelar (3500 kopior med 5 % täckning ¹)	Canon kassett M med servicedelar (5.000 kopior med 5 % täckning ¹)
Papperskapacitet	Kassett 250 ark + arkmatare 10 ark	Kassett 250 ark + arkmatare 100 ark
Elanslutning	AC 200 - 240V 50 - 60Hz	AC 200-240V 50-60Hz
Effekt	670 W (max.), standby: 5 W	780 W (max.), standby: 16 W
Mått (B x D x H)	PCD-320: 444 x 446 x 347 mm / PCD-340: 444 x 457 x 410 mm	475 x 442 x 352 mm
Installationsutrymme (B x D)	PCD-320: 543 x 446 mm / PCD-340: 543 x 453 mm	825 x 442 mm
Vikt (exkl. kassett)	PCD-320: 13,7 kg / PCD-340: 15,1 kg	22,6 kg

1. Alla kapacitetsvärden baseras på 5 % svart täckning på A4 (E16 + E30).
2. Baserat på ITU-T standardestark nr.1

En full kassett medlevereras till alla modeller.