

Bläckpatroner och servicekassetter för Canon Fax. Kompatibilitetstabell

	BUBBLE JET BLÄCKPATRONER				TONERKASSETTER MED SERVICEDELAR					
	BX-20-FAX Bläckpatron	BC-21e	BC-21 Svart	BC-21 Färg	BX-3	FX-3	FX-4	FX-6	FX-7	Cartridge T
SEPARATA FAXAR										
FAX-EB10/EB15	●									
FAX-B160	●									
FAX-B140					●					
FAX-B120					●					
FAX-B180C	●	●	●	●						
SMÅ LASERFAXAR						●				
FAX-L200/FAX-L280						●				
FAX-L240/FAX-L290						●				
FAX-L260i						●				
MEDELSTORA LASERFAXAR						●				
FAX-L350						●				
FAX-L360						●				
Fax-L400										●
HÖGSPECIFERADE LASERFAXAR										
FAX-L800/FAX-L900							●			
FAX-L1000								●		
FAX-L2000									●	
FAX-L2000IP										●

Canon Faxmedia. Kompatibilitetstabell

PRODUKT	Antal ark per förpackning	Ytvikt g/m ²	FAX-B180C	FAX-B210C/B215C/B230C
LC-301 A4	Bubble Jet-papper	200	84	●
HR-101 A4/N	High Resolution Paper	200	106	●
HR-101 A4s	High Resolution Paper	50	106	●
GP-301N A4	Glossy Photo Paper	20	160	●
PR-101 A4	Photo Paper Pro	15	245	●
PR-101 (10 x 15 cm)	Photo Paper Pro	20	245	●
PC-101S (10 x 15 cm, perforerade)	Photo Paper Pro	20	245	●
PP-101 A4	Photo Paper Plus Glossy	20	270	●
PP-101 (10 x 15 cm)	Photo Paper Plus Glossy	20	270	●
MP-101	Matte Photo Paper	50	170	●
CF-102 A4	Overheadfilm	50	159	●
TR-201 A4	T-shirtfilm	10	147	●

● Indikerar att media kan användas

Tillbehör

FAX-L1000	FAX-L2000/FAX-L2000IP
Pappersmatningsenhet PF-52	FAX-L2000 Skrivarsats
Universalkassett UC-52	FAX-L2000 Nätverksskrivar/faxsats
Kuvertmatare EF-52	FXL-Kassetmatare 6
Duplexenhet DU-52	Telefonlur 6 (CW)
FAX-L1000 ISDN Kit	Telefonlurkyka FP
FAX-L1000 Skrivarsats (single)	32 MB minne för skrivare/fax
FAX-L1000 Postscript-sats	64 MB minne endast för skrivare
Nätverksskrivarsats	Stämpningsenhet
Telefonlur 6 (AG)	Stämpelrefill
FAX-L1000 Telefonlurkyka	
Stämpningsenhet	
Stämpelrefill	

Fax. Tekniska data

	FAX-B120/B140	FAX-B160	FAX-B180C
FAXTYP			
Kompatibilitet	Grupp 3	Grupp 3	Grupp 3
Telefonlinje	Allmänna telenätet	Allmänna telenätet	Allmänna telenätet
EGENSKAPER FÖR FAXSCANNING			
Automatisk dokumentmatare	15 ark	20 ark	20 ark
Effektivt scanningsbredd	208 mm	208 mm	208 mm
Scanninghastighet	13,5 sekunder/sida	Cirka 5,8 sekunder per sida	Cirka 5,8 sekunder per sida
Faxupplösning	Fin: 8 pixels x 7,7 rader/mm Standard: 8 pixels x 3,85 rader/mm	Fin: 8 pixels x 7,7 linjer/mm Standard: 8 pixels x 3,85 linjer/mm	Fin: 8 pixels x 7,7 linjer/mm Standard: 8 pixels x 3,85 linjer/mm
Bildbehandlingssystem	UHQ (Ultra High Quality)	UHQ (Ultra High Quality)	UHQ (Ultra High Quality)
Halvton	64 grätöner	64 grätöner	64 grätöner
EGENSKAPER FÖR FAXUTSKRIFT			
Utskriftsmetod	Bubble Jet-utskrift	Bubble Jet-utskrift	Bubble Jet-utskrift
Utskriftshastighet	53 sekunder per sida	Cirka 3 sidor per minut	Cirka 3 sidor per minut
Utskriftsupplösning	360 x 360 dpi	360 dpi med utjämning	360 dpi med utjämning
Papperskapacitet	Automatisk arkmatare för 50 ark	Arkmatare 100 ark	Arkmatare 100 ark
Skrivarkassett	BX-3 Svart patron	BX-20 patron	BC-21 svart, BC-21 färg, BX-20 patron, BC-21e patron (medlevereras med B180C)
Kapacitet	Cirka 400 sidor baserat på 5 % täckning (cirka 850 sidor baserat på Canons standardfaxark nr. 1)	Cirka 480 sidor baserat på 5 % täckning (cirka 1000 sidor baserat på Canons standardfaxark nr. 1)	Cirka 480 sidor baserat på 5 % täckning (cirka 1000 sidor baserat på Canons standardfaxark nr. 1)
Bläckbesparing	JA	JA	JA
Automatisk förminskning (mottagning)	JA (fast)	JA (100 till 70 %)	JA (100 till 70 %)
EGENSKAPER FÖR SÄNDNING/MOTTAGNING			
Sändningshastighet	14,4 kbps (sändning), 9,6 kbps (mottagning) Cirka 6 s per sida (baserat på ITU-T standardark nr.1)	Cirka 6 s/sida med 14,4 kbps modem (baserat på testark ITU-T nr. 1)	Cirka 6 s/sida med 14,4 kbps modem (baserat på testark ITU-T nr. 1)
Kompressionsmetod	MH, MR, MMR	MH, MR, MMR	MH, MR, MMR
Minnessändning/mottagning	JA	JA	JA
Snabb minnessändning	NEJ	JA	JA
Faxminne	Cirka 50 sidor (sändning), cirka 40 sidor (mottagning) (baserat på ITU-T standardark nr.1)	Cirka 42 sidor (baserat på testark ITU-T nr. 1)	Cirka 42 sidor (baserat på testark ITU-T nr. 1)
SÄKERHETS- OCH HANTERINGSFUNKTIONER			
Dual access	JA (semi-dual)	JA	JA
Felkorrigering (ECM)	JA	JA	JA
TELEFONFUNKTIONER			
Tidsfördröjd sändning	JA	JA (113 adresser)	JA (113 adresser)
Gruppsändning i följd	JA (60 adresser)	JA (113 adresser)	JA (113 adresser)
Poling	JA (mottagning), NEJ (sändning)	JA (mottagning)	JA (mottagning)
Rapporter	Aktivitetsrapport, sändningsrapport, mottagningsrapport, multi-rapporter S/M, snabbval och kortnummer, användardata, dokumentminne	Aktivitet, sändning, fel, mottagning, multi-sändning/mottagning, kortnummer/snabbval	Aktivitet, sändning, fel, mottagning, multi-sändning/mottagning, kortnummer/snabbval
Snabbval	9 adresser	12 adresser	12 adresser
Kortnummer	50 adresser	100 adresser	100 adresser
Återuppringning	JA (automatisk och manuell)	JA (automatisk och manuell)	JA (automatisk och manuell)
Inbyggd telefonsvarare	JA (endast Fax-B140)	JA	JA
Automatisk omkoppling FAX/TEL	JA	JA	JA
Anslutning till telefonsvarare	JA (endast Fax-B120)	JA	JA
Fjärrstyrd mottagning	JA	JA	JA
Telefonlur	JA	Extra tillbehör	Extra tillbehör
Övriga egenskaper	Röststyrd uppringning (UCanTalk - endast Fax-B140)	Lösenord	Lösenord
KOPERINGSEGENSKAPER			
Kopieringshastighet (svartvitt)	Cirka 1 kopia per minut	Cirka 3 kopior per minut	Cirka 3 kopior per minut
Multikopiering	Upp till 99 kopior	Upp till 99 kopior	Upp till 99 kopior
Förminskning	JA (90%, 80%, 70%)	JA (90%, 80%, 70%)	JA (90%, 80%, 70%)
EGENSKAPER FÖR DATORANSLUTNING			
PC-gränssnitt	–	–	USB
Skrivarfunktion	–	–	JA
Operativsystem som stöds	–	–	Windows 98/Me/2000/XP
Utskriftshastighet	–	–	5 sidor/min (svartvitt), 2 sidor/min (färg)
Skrivarupplösning	–	–	720 x 360 dpi
NÄTVERKSFUNKTIONER			
Nätverksanslutning	–	–	–
Typ	–	–	–
Nätverksprotokoll	–	–	–
Övrigt	–	–	–
INTERNETFAX-FUNKTIONER			
Internetfax	–	–	–
Protokoll	–	–	–
ALLMÄNNA EGENSKAPER			
Mått utan fack (B x D x H)	400 x 228 x 177 mm	367 x 340 x 209 mm	367 x 340 x 209 mm
Vikt	Cirka 4,7 kg	Cirka 5,1 kg	Cirka 5,1 kg
Effekt	Cirka 4,5 W (standby), cirka 34 W (max.)	Cirka 7,1 W (standby), 36,9 W (max.)	Cirka 7,1 W (standby), 36,9 W (max.)